


安全に関するご注意


1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。



取り付け金具



別売品 (専用ケーブル)

	品名	12NC	CKJ型番
専用リードケーブル 50ft(15m)	50 Ft Leader Cable for Color Graze Powercore, CE/PSE	910503700323	CB-CGZP-50
専用ジャンパーケーブル 0ft(連結用)	0 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700317	CB-GZP-00P
専用ジャンパーケーブル 1ft(0.3m)	1 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700318	CB-GZP-01P
専用ジャンパーケーブル 5ft(1.5m)	5 Ft Jumper Cable for eW Graze Powercore and Color Graze Powercore.	910503700319	CB-GZP-05P

注意：Color Graze Powercore 4-footは上記専用ケーブルをご使用ください。

Color Graze Powercore 4-foot

品名	12 NC	CKJ型番	ビーム角
Color Graze Powercore 4-foot, Narrow Beam	910503700310	CGZP-4-N-01	10° × 60°
Color Graze Powercore 4-foot, Medium Beam	910503700313	CGZP-4-M-01	30° × 60°

定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	0.7A-0.3A
定格消費電力	70W

光源	高輝度LED			
ビーム角	別途記載			
LED個数	R:16 G:16 B:16			
接続端子	専用コネクタ			
使用環境	屋内外 IP66 温度：-5℃～35℃ 湿度：0%～95% 結露なし			
質量	4.61kg			
2	本体	押し出し陽極酸化アルミ	1	シルバー
1	レンズ	ポリカーボネート	1	透明
部番	部品名	材料	数量	備考

品名	Color Graze Powercore, 4-foot カラー グレイズ パワーコア, 4フィート
CKJ型番	別途記載
図番	Ver. 1
12NC	別途記載
作成日	2010年11月1日