



定格表

定格入力電圧	AC100/200V	出力電圧	DC24V
定格入力電流	6A/115V 3.5A/230V	出力電流	12.5A
定格入力周波数	50/60Hz	出力容量	300W
入力突入電流	20A/115V 40A/230V		
効 率	86%		
動作周囲温度	-10~40℃		
動作周囲湿度	0~85℃ 結露しないこと		
ファンコントロール	70℃ Fan On/ 65℃ Fan Off/ 80℃ Shutdown		

⚠ 安全上のご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

注記1) 接続可能範囲

- ・F-75 1ヶ所につき2台×10ヶ所
- ・BL-003-6 1ヶ所につき1台×10ヶ所
- ・BL-003-12 1ヶ所につき1台×5ヶ所<黄色端子のみ>

部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	接続可能範囲	
4	電子トランス	-	1	-	-	出力端子台 25W以下用(灰色) 5ヶ所 50W以下用(黄色) 5ヶ所	
3	基板	-	1	-	-		
2	カバー	スチール	1	黒色マニ塗装		品名 bMOPS-300J	
1	本体	スチール	1	黒色マニ塗装	使用環境 屋内	型番 <b>PWR-bMOPS-300J-02</b>	
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	2.5kg	
							カラーキネティクス・ジャパン株式会社