



専用トランス

・PWR-iMOPS-300J-F

## ⚠ 安全上のご注意

- ・防雨型器具です。浴室など温度の高い場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。

## ご使用上のご注意

- ・専用トランスPWR-iMOPS-300J-Fをご使用下さい。

|    |      |              |    |       |       |                      |                             |
|----|------|--------------|----|-------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 7  |      |              |    |       | 光源    | 光度を変化させられるカラーLED     | 必要電力 DC24V<br>1A 24W        |
| 6  |      |              |    |       | ビーム角  | 40×100°              |                             |
| 5  | パッキン | クロロ<br>フレンゴム | 2  | 黒     | 制御    | ・DMX512 (RS485)      | 品名<br>iColor Fresco<br>4フット |
| 4  | Oリング | フッ素ゴム        | 1  | 赤     |       |                      |                             |
| 3  | リード線 | Awg 18       | 3  | 赤・青・黒 | LED素数 | 180 (R-60 G-60 B-60) | 型番<br><b>iFR-001-4</b>      |
| 2  | カバー  | ポリカーボ<br>ネイド | 1  | 透明    | 接続端子  | 先バラケーブル (電源、データ)     |                             |
| 1  | 本体   | アルミニウム       | 1  | シルバー  | 使用環境  | 屋内・外 (防雨型)           |                             |
| 部番 | 部品名  | 材質           | 数量 | 摘要    | 質量    | 1.4kg                | カラーキネティクス・ジャパン株式会社          |