



安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。  
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。  
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。  
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。



■ 付属品



定格入力電圧	AC100V-AC240V
定格入力電流	1.7A-0.7A(最大)
定格入力周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	2.5A(最大)
出力電力	60W(最大)

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	品名	2.3kg
4	カバー	アルミニウム	1	グレー	接続端子	PDS-60ca 24V DMX/Ethernet ピーディーエス60シーエー 24ブイ	
3	電子トランス	-	1	-			
2	基盤	-	1	-	使用環境	CKJ型番	PWR-PDS-60ca-24DE
1	本体	アルミニウム	1	グレー			
						図番	Ver. 4
						作成日	2019年9月11日