



定格表

定格入力電圧	AC100/200V	出力電圧	DC24V
定格入力電流	6A/115V 3.5A/230V	出力電流	12.5A
定格入力周波数	50/60Hz	出力容量	300W
入力突入電流	20A/115V 40A/230V		
効 率	86%		
動作周囲温度	-10~40℃		
動作周囲湿度	0~85℃ 結露しないこと		
ファンコントロール	70℃ Fan On/ 65℃ Fan Off/ 80℃ Shutdown		

⚠ 安全上のご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

注記1) 接続可能範囲

- | | |
|-----------------|---------|
| ・iCV-003-12 | 20本×2系統 |
| ・iCV-003-6 | 32本×2系統 |
| ・iCV-003-12-NXT | 20本×2系統 |
| ・iCV-003-6-NXT | 32本×2系統 |

接続可能範囲

iCV-003-12 20本×2系統, iCV-003-6 32×2系統
iCV-003-12-NXT 20本×2系統
iCV-003-6-NXT 32×2系統

						品名
4	電子トランス	-	1	-	接続端子	iMOPS-300J
3	基板	-	1	-	スクリュー端子 2ヶ所 RJ45端子(Data In, Data Out, Repeater)	型番
2	カバー	スチール	1	黒色マニ塗装		PWR-iMOPS-300J-02
1	本体	スチール	1	黒色マニ塗装	使用環境	屋内
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	2.5kg (マスターケーブル除く)
						カラーキネティクス・ジャパン株式会社