


安全に関するご注意

1. 一般屋内用の器具です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。


＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

■ iW Cove MX Powercore, ミディアム (305mm × 39mm × 53mm)



■ iW Cove MX Powercore, ワイド (305mm × 39mm × 45mm)



■ オプション別売品 (取付レール)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用取付レール 4ft (1.2m)	ADP-MT-MXP-4

■ 別売品 (専用ケーブル)

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用リードケーブル 10ft (3m)	CB-MXP-10
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用リードケーブル 40ft (12m)	CB-MXP-40
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用ジャンパーケーブル 1ft (0.3m)	CB-MXP-01P
<input type="checkbox"/>	CoveMX 専用ジャンパーケーブル 5ft (1.5m)	CB-MXP-05P

※ iW Cove MX Powercoreは上記 専用ケーブル をご使用ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	iW Cove MX Powercore, ミディアム	iW-CVP-MX-M-01	50° × 70°
<input type="checkbox"/>	iW Cove MX Powercore, ワイド	iW-CVP-MX-W-01	110° × 110°

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	0.13A-0.05A
定格消費電力	13W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	高輝度LED	ビーム角	別途記載	品名	iW Cove MX Powercore アイダブリュー コーブ エムエックス パワーコア
3	固定台	プラスチック	1	白	接続端子	専用コネクター				CKJ型番	別途記載
2	レンズ	ポリカーボネート	1	フロスト	使用環境	屋内 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし				図番	Ver. 5
1	本体	アルミダイキャスト	1	白							作成日