

1. 屋外での使用の場合は、防水結線をして下さい。
感電の原因となります。
2. 必ず適合製品と組み合わせて下さい。
感電・火災の原因となります。
3. 水没の可能性のある場所では、ご使用になれません。
感電・火災の原因となります。
4. 被覆を傷つけないで下さい。
漏電・感電の原因となります。
5. 引っ張ったり、圧力を加えないで下さい。
特にコネクター付近の取り回しを無理な方向に曲げない
ようにして下さい。
接触不良により感電・火災の原因になります。
6. 防水コネクターはしっかりとめ込んで下さい。
緩い場合、感電・火災の原因となります。
7. 改造等による変更はしないで下さい。
感電・火災等の恐れがあります。

Technical drawing of the cable assembly showing dimensions and callouts:

- Overall length: 3080
- Outer diameter of the cable: $\phi 13$
- Callout ① points to the RJ45 connector.
- Callout ② points to the cable jacket.
- Dimensions of the RJ45 connector: 25 (length) and 20 (height).

☒	品 名
☐	Graze Elite Powercore (1ft,2ft,3ft,4ft)
☐	ColorGraze IntelliHue Powercore (1ft,2ft,3ft,4ft)
☐	ColorGraze MX4 Powercore RGBW (1ft,4ft)

品 名	CKJ型番
Graze 専用リードケーブル 10ft(3m)	CB-CGZP-10-02-F

								品 名	ColorGraze IntelliHue Powercore / ColorGraze MX4 Powercore 専用リードケーブル(10ft)
								CKJ型番	別途記載
								図 番	Ver. 4.1
								作成日	2026 年 7 月 28 日
2	ケーブル	-	1	黒					
1	防水コネクタ	-	1	メス					
部番	部品名	材 料	数量	備 考					