


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。



※固定ビス別途

<input checked="" type="checkbox"/>	品名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	StainedLight Force アーム型, ミディアム	ELM-FRC-M-A-02	20°
<input type="checkbox"/>	StainedLight Force アーム型, ワイド	ELM-FRC-W-A-02	50°

定格入力電圧	DC24V
定格入力電流	0.42A
定格消費電力	10W

部番	部品名	材料	数量	備考	質量	光源	LED個数	付属ケーブル	使用環境	品名	CKJ型番	図番	作成日
						高輝度LED	3m1 (R,G,B) × 12個	VCTF0.5mm ² × 4C 外径 7.1mm (白色) 長さ 0.5m (末端ばら線)	屋内外 IP66 温度: -20°C ~ 40°C 湿度: 10% ~ 95% 結露なし	品名	StainedLight Force アーム型 スタンドライト フォース	図番	Ver. 2
2	カバー	ポリカーボネート	1	クリア						CKJ型番	別途記載	作成日	2025年5月16日
1	本体	ポリカーボネート	1	白									
					500g (ケーブル除く)								